

NPX XP




Dotazione standard:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello 045



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- codice 6.608.0019 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)

Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Pompa del gasolio a due vie • Avvolgitubo con freno (**optional**)

NPX 1211 XP

codice	8.620.0601
pressione d'esercizio/max	120/150 bar
portata	660 l/h
potenza assorbita/tensione	3200W - 230V~50Hz 1ph
tipo di motopompa/RPM	MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C